

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

| | | Okna zewnętrzne drewniane | | | Drzwi wewnętrzne | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|------|---|------------------|---|------|------|--|
| OZNACZENIE NA RYSUNKU | NA | 03 | 04 | 04a | D9-C | D-1p/EI30 | | Dz1W | |
| | S | 1100 | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | | 1500 | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICZY mm | H | 2100 | 1500 | 1500 | 2100 | | 2100 | 2100 | |
| | Piwnica | — | — | — | L | P | L | P | |
| ILOŚĆ SZTUK | Parter | 6 | 2 | 2 | — | — | — | — | |
| | Pietro | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| | Poddasze | — | — | — | — | — | — | — | |
| | Razem | 6 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | |
| SCHEMAT 1:50 | | | | | | | | | |
| UWAGI : | | UCHYLENIE OKIEN Z POZIOMU POSADZ. SIŁOWNIKI O NAPIĘŻ. ELEKTRYCZNYM | | DRZWI OZNACZONE "w" — WYPOSAŻ W SAMOZAMYKACZE | | Drzwi ocieplone aluminiowe lub stal. antywł.klasy RC3 wg PN-EN1627:2011 Ud=13,0 W/m2K Uw=1,0 W/m2K z samozamykaczem | | | |

UWAGI:

1. OKNA WYKONAĆ JAKO SZKŁONE SZKŁEM ANTYWŁAMANIOWYM
 – W KLASIE P5A WG PN-EN 356 – OKNA O3
 – W KLASIE P2A WG PN-EN 356 – OKNA O4
 2. KLASA ODPORNOŚCI OKIEN NA WŁAMANIE – RC3 WG PN-EN 1627
 – RC3 WG PN-EN 1627 – OKNA O3
 – RC1 WG PN-EN 1627 – OKNA O4 i O4a
 3. OKNA WYKONAĆ JAKO DREWNIANE Z DREWNA KLEJONEGO
 MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM LUB PERŁOWYM.
 4. Z UWAGI NA BRAK MOŻLIWOŚCI DOKŁADNYCH POMIARÓW
 OKIEN W TRAKCIE PRAC PROJEKTYWNYCH, ZWŁASZCZA NA
 GÓRNYCH POZIOMACH KAPLICY, OSTATNIE WYMIARY OKIEN
 USTALIĆ PRZED ICH ZAMÓWIENIEM, POPRZECZ WYMIARY W
 NATURZE. EWENTUALNE ROZBIĘŻNOŚCI UZGODNIĆ Z AUTOREM
 NINIEJSZEGO PROJEKTU.

[illegible]