

## PRZEDMIAR 1 / ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3	Roboty budowlane w zakresie muzeów
45212361-4	Roboty budowlane w zakresie kościołów
45262690-4	Remont starych budynków
45453100-8	Roboty renowacyjne
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45262110-5	Demontaż rusztowań
45262120-8	Wznoszenie rusztowań
45262510-9	Roboty kamieniarskie
45262512-3	Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262511-6	Cięcie kamienia
45410000-4	Tynkowanie
45431100-8	Kładzenie terakoty
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku po byłej kaplicy przy ul.Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzeniem i ogrodzeniem terenu oraz przyłączem kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem terenu". ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE

ADRES INWESTYCJI : 22-200 Chełm - ul. Św. Mikołaja dz. nr 402/1 i 402/2

INWESTOR : Miasto Chełm

ADRES INWESTORA : 22-100 Chełm ul.Lubelska 65

BRANŻA : roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia  
17.01.2022

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- wymiana podłogi drewnianej na posadzkę z kamienia wraz warstwami podposadzkowymi,
- remont drewnianych schodów wejściowych na chór ( balkon),
- remont i konserwacja balustrady i drewnianej podłogi chóru,
- naprawa zarysowań ścian z uzupełnieniem tynków wewnętrznych i malowaniem,
- wyposażenie budynku w elektromechaniczny depozytor kluczy,
- wymianę zamków i wkładek z dostosowaniem do systemu klucza centralnego z kontrolą dostępu - zabezpieczenie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych i krat,
- wyposażenie budynku w "Infokiosk" do prezentacji historii zabytku i promocji działalności statutowej muzeum,
- wyposażenie obiektu w oczyszczacze powietrza,
- przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- dostaw i montaż regałów magazynowych

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Wykonanie posadzki kamiennej</b>			
1	KNR 4-01		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów-	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06		rozebranie podłogi w pomieszczeniu kaplicy	m <sup>2</sup>	110,450	
			110,45		RAZEM	110,450
2	KNR-W 4-		Rozebranie podłóg drewnianych białych - w przedsionku kaplicy	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0439-02		14,89	m <sup>2</sup>	14,890	
					RAZEM	14,890
3	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - ro-	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-02		zebranie izolacji z papy na ślepej podłodze	m <sup>2</sup>	125,340	
	analogia		125,34		RAZEM	125,340
4	KNR-W 4-		Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0439-01		125,34	m <sup>2</sup>	125,340	
					RAZEM	125,340
5	KNR-W 4-		Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1	01 0439-03		185,80	m	185,800	
					RAZEM	185,800
6	KNR-W 4-		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0442-02		stopni drewnianych	m <sup>2</sup>	7,650	
	analogia		7,65		RAZEM	7,650
7	KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03		wapiennej	m <sup>2</sup>	26,380	
			26,38		RAZEM	26,380
8	KNR 4-01		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02		wapiennej rozebranie górnych fragmentów kanałów co przewidzianych	m <sup>3</sup>	0,380	
			do zachowania.		RAZEM	0,380
			0,38			
9	KNR 4-01		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02		wapiennej rozebranie ściany kanału c.o. przy podejściu do rozdzielaczy	m <sup>3</sup>	0,110	
			0,11		RAZEM	0,110
10	KNR 13-23		Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych i ceramicznych - rozebra-	m <sup>2</sup>		
d.1	0107-02		nie posadzek w pom. 101 i 102	m <sup>2</sup>	23,410	
			23,41		RAZEM	23,410
11	KNR 2-01		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0307-04		(kat.gr.V-VI) - wykop pod fundament kanału przy rozdzielaczach co.	m <sup>3</sup>	0,630	
			0,63		RAZEM	0,630
12	KNR-W 2-		Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0701-01		0,64	m <sup>2</sup>	0,640	
					RAZEM	0,640
13	KNR-W 2-		Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dodatek za każdy 1 cm róż-	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0701-02		nicy grubości	m <sup>2</sup>	0,640	
			Krotność = 10		RAZEM	0,640
			0,64			
14	KNR-W 2-		Ściany kanałów wewnątrz budynku z cegły grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0701-06		1,62	m <sup>2</sup>	1,620	
					RAZEM	1,620
15	KNR-W 2-		Tynki ścian kanału o wysokości ponad 50 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0701-09		2,91	m <sup>2</sup>	2,910	
					RAZEM	2,910
16	KNR-W 2-		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0603-09		wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	1,450	
			1,45		RAZEM	1,450
17	KNR-W 2-		Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żel-	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0702-04		betowymi o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	8,740	
			8,74		RAZEM	8,740
18	KNR 2-02		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - zasypanie istnieją-	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-06		cych kanałów c.o.	m <sup>3</sup>	12,490	
			12,49			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	12,490
19 d.1	KNR 2-02 1101-01 analogia		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym wykonanie podkładu betonowego gr.15 cm na zasypanych kanałach c.o.	m <sup>3</sup>		
			2,72	m <sup>3</sup>	2,720	
					RAZEM	2,720
20 d.1	KNR-W 4- 01 0804-02		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu - naprawa istniejącego podłoża betonowego 45	miejsce . miejsce .	45,000	
					RAZEM	45,000
21 d.1	KNR-W 2- 02 1104-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
			135,84	m <sup>2</sup>	135,840	
					RAZEM	135,840
22 d.1	NNRNKB 202 0618- 03		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			135,84	m <sup>2</sup>	135,840	
					RAZEM	135,840
23 d.1	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja z pianki rezo- lowej grubości 5 cm /0,020 WmXK	m <sup>2</sup>		
			135,84	m <sup>2</sup>	135,840	
					RAZEM	135,840
24 d.1	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
			135,84	m <sup>2</sup>	135,840	
					RAZEM	135,840
25 d.1	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
			135,84	m <sup>2</sup>	135,840	
					RAZEM	135,840
26 d.1	KNR 13-12 1002-01 analogia		Zbrojenie posadzek siatką z mat stalowych	m <sup>2</sup>		
			135,84	m <sup>2</sup>	135,840	
					RAZEM	135,840
27 d.1	NNRNKB 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			135,84	m <sup>2</sup>	135,840	
					RAZEM	135,840
28 d.1	KNR-W 2- 02 0201-01 analogia		Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu- wykonanie schodów betonowych przed prezbiterium	m <sup>3</sup>		
			0,49	m <sup>3</sup>	0,490	
					RAZEM	0,490
29 d.1	KNR-W 2- 02 0201-01 analogia		Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu- wykonanie schodów betonowych z prezbiterium na zaplecze	m <sup>3</sup>		
			0,91	m <sup>3</sup>	0,910	
					RAZEM	0,910
30 d.1	KNR-W 2- 02 2128-09		Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm - skały osadowe	m		
			10,86	m	10,860	
					RAZEM	10,860
31 d.1	KNR-W 2- 02 2128-13		Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 4 cm i szerokości do 15 cm - skały osadowe	m		
			11,20	m	11,200	
					RAZEM	11,200
32 d.1	KNR-W 2- 02 2127-02		Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych o obwodzie elementu do 10 m/m2 - skały osadowe - ułożenie posadzki w pom. kaplicy	m <sup>2</sup>		
			122,37	m <sup>2</sup>	122,370	
					RAZEM	122,370
33 d.1	KNR-W 2- 02 2127-02		Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych o obwodzie elementu do 10 m/m2 - skały osadowe - ułożenie posadzki w przedsionku	m <sup>2</sup>		
			14,89	m <sup>2</sup>	14,890	
					RAZEM	14,890
34 d.1	KNR-W 2- 02 2127-16		Cokoliki o wysokości do 20 cm - skały osadowe - cokolik wysokości 10 cm w pomieszczeniu kaplicy	m		
			63,20	m	63,200	
					RAZEM	63,200

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 2-02 2127-16		Cokoliki o wysokości do 20 cm - skały osadowe - cokolik wysokości 10 cm w przedsionku	m		
			15,16	m	15,160	
					RAZEM	15,160
36	KNR 2-14 0805-02 analogia		Dylatacje z taśm plastycznych PCW o szerokości do 20 cm dylatacje posadzki kamiennej - dylatacje obwodowa i pomiędzy polami grzejnymi	m		
			117,20	m	117,200	
					RAZEM	117,200
37	KNR-W 4-01 0804-02		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu - naprawa istniejącego podłoża betonowego w pom.101,102 i 103	miejsce		
			20	miejsce	20,000	
					RAZEM	20,000
38	NNRNKB d.1 202 2809-02		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			24,89	m	24,890	
					RAZEM	24,890
39	NNRNKB d.1 202 2809-05		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
			24,89	m	24,890	
					RAZEM	24,890
40	KNR-W 4-01 0816-03		Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m2		
			39,26	m2	39,260	
					RAZEM	39,260
41	KNR 2-02 d.1 1111-08		Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			39,26	m2	39,260	
					RAZEM	39,260
<b>2</b>			<b>Renowacja balustrady chóru i schodów kręconych drewnianych</b>			
42	TZKNC N-K/V t.14-b. 07		Usuwanie przemalowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana	dm2		
			3986	dm2	3 986,000	
					RAZEM	3 986,000
43	TZKNCBK d.2 XX 2901-03		Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie	m2		
			39,86	m2	39,860	
					RAZEM	39,860
44	TZKNC N-K/V t.15-b. 01		Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia profilowana	dm2		
			500	dm2	500,000	
					RAZEM	500,000
45	TZKNC N-K/V t.11-b. 02		Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja obiektów toczonych o śr. 11-30 mm, profil rzadki	dm		
			350	dm	350,000	
					RAZEM	350,000
46	TZKNC N-K/V t.07-a. 03		Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem nieregularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm, na licu	dm2		
			350	dm2	350,000	
					RAZEM	350,000
47	TZKNC N-K/V t.16-a. 05		Politurowanie z polerowaniem politurą szellakową, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
			39,86	m2	39,860	
					RAZEM	39,860
48	d.2		Dostawa materiałów do prac konserwatorskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>3</b>			<b>Remont i konserwacja podłogi chóru.</b>			
49	KNR 4-01 d.3 0816-03		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2		
			13,5	m2	13,500	
					RAZEM	13,500
50	TZKNC N-K/V t.07-a. 03 analogia		Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem nieregularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm, na licu z naprawą posadzek	dm2		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			85	dm <sup>2</sup>	85,000	
					RAZEM	85,000
51 d.3	KNR 2-02 1111-08		Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
			13,50	m <sup>2</sup>	13,500	
					RAZEM	13,500
<b>4</b>			<b>Naprawa zarysowań ścian, naprawa tynków i malowanie</b>			
52 d.4	wycena indywidualna		Montaż prętów zabezpieczających pęknięcia ścian, nadproży i łuków wg systemu wzmocnień w spoinach poziomych, po 2 pręty średnicy 8 mm w każdej bruździe (stosować bezpośrednio nad oknami i przy większych szczelinach pęknięć obmiar 71m	m		
			71	m	71,000	
					RAZEM	71,000
53 d.4	wycena indywidualna		Montaż prętów zabezpieczających pęknięcia ścian, nadproży i łuków wg systemu wzmocnień w spoinach poziomych, po 1 pręcie średnicy 8 mm w każdej bruździe obmiar 71,0m	m		
			71	m	71,000	
					RAZEM	71,000
54 d.4	wycena indywidualna		Montaż prętów - kotew zabezpieczających nadproża łukowe wg systemu wzmocnień w spoinach poziomych, po 1 pręcie średnicy 8 mm w każdym otworze - 6 prętów na okno od strony zewnętrznej i 20 prętów na łuki sklepień obmiar: okna : 5x6x0,80m = 24,00, Łuki 2x20x0,8m = 32 m- razem - 56 m	m		
			56	m	56,000	
					RAZEM	56,000
55 d.4	KNR 19-01 0320-04 analogia		Uzupełnienie ceramicznych sklepień odcinkowych napraw sklepień na styku ze ścianami nad chórem obmiar 25,6 x 1,0 = 25,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			25,6	m <sup>2</sup>	25,600	
					RAZEM	25,600
56 d.4	KNR 19-01 0701-05 analogia		Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			135,7	m <sup>2</sup>	135,700	
					RAZEM	135,700
57 d.4	KNR 19-01 0707-02 analogia		Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			70,8	m <sup>2</sup>	70,800	
					RAZEM	70,800
58 d.4	KNR 19-01 0729-01 analogia		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na sklepieniach odcinkowych, łukowych, beczkowych	m <sup>2</sup>		
			70,8	m <sup>2</sup>	70,800	
					RAZEM	70,800
59 d.4	KNR 19-01 0720-02 analogia		Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o pow. w jednym miejscu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			21	m <sup>2</sup>	21,000	
					RAZEM	21,000
60 d.4	KNR 19-01 0720-05 analogia		Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych o pow. w jednym miejscu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			21	m <sup>2</sup>	21,000	
					RAZEM	21,000
61 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - w pomieszczeniach zaplecza bez łazienki	m <sup>2</sup>		
			183,34	m <sup>2</sup>	183,340	
					RAZEM	183,340
62 d.4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - w pomieszczeniach zaplecza bez łazienki	m <sup>2</sup>		
			183,34	m <sup>2</sup>	183,340	
					RAZEM	183,340
63 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - w pomieszczeniach zaplecza bez łazienki	m <sup>2</sup>		
			66,50	m <sup>2</sup>	66,500	
					RAZEM	66,500
64 d.4	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - w pomieszczeniach zaplecza bez łazienki	m <sup>2</sup>		
			66,50	m <sup>2</sup>	66,500	
					RAZEM	66,500

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR 4-01 d.4 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - w pomieszczenia kaplicy 1216,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 216,900	
					RAZEM	1 216,900
66	KNR 19-01 d.4 1305-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich 1216,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 216,900	
					RAZEM	1 216,900
67	KNR 2-02 d.4 1605-04 analogia		Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m 796,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 796,950	
					RAZEM	796,950
68	KNR 2-02 d.4 1605-08 analogia		Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 9 m 796,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 796,950	
					RAZEM	796,950
69	KNR 2-02 d.4 1611-04 analogia		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - do naprawy i malowania sklepień 35	kol. kol.	 35,000	
					RAZEM	35,000
<b>5</b>			<b>Dostawa i montaż wyposażenia</b>			
70	d.5		Wymiana zamków i wkładek z dostosowaniem do tzw. systemu zamknięć - wymiana 9 szt. zamków z wkładkami w tym 5 szyldów mo siężnych stylizowanych, 3 klódki z wkładkami oraz 10 kluczy 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
71	d.5		Dostawa i montaż elektromechanicznego depozytora kluczy - moduł główny z zasolaczem awaryjnym, kartą sieciową i gniazdami deponującymi dla 38 kluczy+software+licencja na 1 depozytor+ trminal do wprowadzania kart 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
72	d.5		Dostawa i montaż infokiosku z ekranem dotykowym o przekątnej 20-24 cali w rozdzielczości Full HD 1020x1080 MPix, przystosowanego do obsługi osób na wózkach inwalidzkich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
73	d.5		Dostawa i montaż oczyszczaczy powietrza z filtrami HEPA i węglowymi o wydajności 900m3/h 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
74	d.5		Dostawa i montaż urządzenia typu schodolaz do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
75	d.5		Dostawa i montaż regałów magazynowych 800x1200x2000 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
76	d.5		Dostawa i montaż regałów magazynowych 800x100x2000 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
<b>6</b>			<b>Dodatkowe</b>			
77	d.6 wycena indywidualna		Przeprowadzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych badań na obecność polichromii minimum w miejscach prowadzenia tras instalacji oraz przekuć i wierceń zgodnie z decyzją WUOZ w Lublinie Delegatura z Chełmie z dnia 13.12.2019r. pkt. 4 warunków decyzji 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
78	d.6 wycena indywidualna		Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia LWKZ na prowadzenie badań konserwatorskich zgodnie z decyzją WUOZ w Lublinie Delegatura z Chełmie z dnia 13.12.2019r. pkt. 5 warunków decyzji 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
79	d.6 wycena indywidualna		Przeprowadzenie przedinwestycyjnych badań archeologicznych terenu w zakresie odpowiadającemu zakresowi robót ziemnych oraz badań archeologicznych wewnątrz kaplicy po demonatażu posadzek zgodnie z decyzją WUOZ w Lublinie Delegatura z Chełmie z dnia 13.12.2019r. pkt. 6 warunków decyzji 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.6			Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia LWKZ na prowadzenie przedinwestycyjnych badań archeologicznych zgodnie z decyzją WUOZ w Lublinie Delegatura z Chełmie z dnia 13.12.2019r. pkt. 7 warunków decyzji 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
81 d.6	wycena indywidualna		Zatwierdzenie w imieniu Zamawiającego przez LWKZ programów prac konserwatorskich renowacji drzwi zewnętrznych, schodów i balustrady chóru oraz kamieni schodów zewnętrznych zgodnie z decyzją WUOZ w Lublinie Delegatura z Chełmie z dnia 13.12.2019r. pkt. 12 warunków decyzji 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
82 d.6	wycena indywidualna		Obsługa geodezyjna prowadzonych robót 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
83 d.6	wycena indywidualna		Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000