



## Opis przedmiotu zamówienia




### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni w ramach zadania „Doposażenie Żłobka Miejskiego "MIŚ" w Chełmie, ul. Połaniecka 5”


### 2. Zakres przedmiotu zamówienia




#### Rozdzielnia


Lp.	Nazwa artykułu / zdjęcia poglądowe	Opis	Ilość [szt.]
1.	Szafka ze zlewem jednokomorowym. 	Biała szafka ze zlewem jednokomorowym. Zlew z ociekaczem. Bateria +syfon w zestawie. Szerokość szafki 80cm.	1
2.	Okap 	Szerokość [cm]: 50.00 Wysokość [cm]: 25.50 Kolor: szary Filtr przeciwtłuszczowy: aluminiowy Głośność: 50-59 Klasa efektywności energetycznej: C Kod filtrów węglowych: FILTR WĘGLOWY SOFT, indeks 1954100 Maksymalna wysokość zewnętrzna [mm]: 535 Materiał wykonania: aluminium Moc całkowita (W): 156 Moc silnika [W]: 76 Napięcie [V~Hz]: 220-240 ~ 50 Opcja oświetlenia: z oświetleniem Pochłaniacz: Tak Rodzaj asortymentu: okapy kuchenne Seria: Mini Turbo Średnica przewodu wentylacyjnego [mm]: 90 x 90 Sterowanie: mechaniczne Styl: klasyczny Waga [kg]: 3.8 Wyciąg: Tak Wydajność max (m3/h): 166,4 Zakres prędkości: 3	1
3.	Stół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi i szufladami ze stali nierdzewnej, 1200x700x850 mm	Dane techniczne: szerokość: 1200 mm głębokość: 700 mm wysokość: 850 mm ilość półek: 1 szt. ilość szuflad: 2 szt. materiał: stal nierdzewna rodzaj drzwi: suwane kolor: inox blat: stal nierdzewna cena za: sztukę szafka: tak	2

		<p>uchwyty: tak</p> <p>Opis:</p> <p>Stół roboczy ze spawanym blatem o grubości 40 mm.</p> <p>Rant tylny o wysokości 40 mm.</p> <p>Nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. Nogi można regulować od -5 do +25 mm.</p> <p>Szuflady wykonane ze stali nierdzewnej zintegrowane z uchwytem.</p> <p>Drzwi skrzydłowe zintegrowane z uchwytem.</p> <p>Opcje dodatkowe:</p> <p>Zamek</p> <p>Kółka</p>	
4.	<p>Szafka wisząca naścienna ze stali nierdzewnej PREMIUM - 1200x400 mm - z drzwiami przesuwными - 650 mm wysokości</p> 	<p>Techniczne dane</p> <p>Rozmiary</p> <p>Szerokość 1.200 mm</p> <p>Głębokość 400 mm</p> <p>Wysokość 650 mm</p> <p>Szczegóły</p> <p>Półka pośrednia 1</p> <p>Półki do przechowywania 2 x Gładki</p> <p>Drzwi przesuwne 2</p>	2
5.	<p>Szafa przelotowa</p>  <p>120cm</p>	<p>Opis:</p> <p>Konstrukcja spawana</p> <p>Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe</p> <p>Parametry techniczne:</p> <p>Wymiary (mm): 1200x600x1800</p> <p>Materiał wykonania: stal nierdzewna</p> <p>Konstrukcja: spawana</p>	1

### Meble zmywalnia

Lp.	Nazwa artykułu	Opis	
1.	<p>Stół roboczy nierdzewny z szafką 80x60x85 cm   FORGAST</p> 	<p>Stół roboczy o wymiarach 80x60x85 cm z szafką z drzwiami suwanymi wykonany ze stali nierdzewnej J4. Wewnątrz szafki półka.</p> <p>Wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm. Błat stołu wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymagania dotyczące kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że stół jest odporny na działanie wilgoci. Stelaż stołu opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym.</p> <p>Wykonanie:</p>	1

		<p>Standardowo stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, która zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni.</p> <p>Parametry techniczne</p> <p>szafla drzwi suwane: tak</p> <p>wys. rantu 4 cm</p> <p>regulacja wys. nóg -1 do +2 cm</p> <p>grubość blachy 0.8-1 mm</p> <p>Wymiary (dł; szer; wys)</p> <p>80x60x85 cm</p> <p>długość</p> <p>80 cm</p> <p>szerokość</p> <p>60 cm</p>	
2.	<p>Stół przyścienny, szafka z drzwiami suwanymi i rantem - spawany, 1000x600x850 mm</p> 	<p>Dane techniczne:</p> <p>szerokość: 1000 mm</p> <p>głębokość: 600 mm</p> <p>wysokość: 850 mm</p> <p>materiał: stal nierdzewna</p> <p>gatunek stali nierdzewnej: AISI 430</p> <p>rodzaj drzwi: suwane</p> <p>kolor: inox</p> <p>Opis:</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430</p> <p>Konstrukcja spawana</p> <p>Blat wzmocniony profilem stalowym</p> <p>Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę</p> <p>Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego</p> <p>Półka wyjmowana, nieprzestawna</p> <p>Drzwi suwane na zespołach jezdnych</p> <p>Pionowy uchwyt drzwi</p>	1
3.	<p>Szafka nierdzewna wisząca 100x40x60 cm</p> 	<p>Parametry techniczne</p> <p>waga brutto 29.3 kg</p> <p>drzwi suwane tak</p> <p>szerokość 40 cm</p> <p>długość 100 cm</p> <p>Wymiary (dł; szer; wys)</p> <p>100x40x60 cm</p>	1
4.	<p>Stół z basenem jednokomorowym - wysokość komory h = 400 mm</p> 	<p>Komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 – odporna na kwasy i środki chemiczne.</p> <p>Przetłoczenie – spadek w kierunku syfonu (tzw. „koperta”).</p> <p>Basen wzmocniony, z łącznikami dolnymi.</p> <p>Maskownica czołowa i rant tylny o wysokości 40 mm chronią ścianę przed zabrudzeniem podczas pracy w kuchni.</p> <p>Stopki z regulacją w zakresie: +25/-5 mm.</p> <p>Zagięcia dolne do środka na 15 mm.</p> <p>Wysokość komory: h = 400 mm.</p> <p>Odległość komory basenu od krawędzi blatu: 57 mm.</p> <p>Odległość komory basenu od rantu tylnego: 100 mm.</p>	1

		<p>W dnie komory basenu znajduje się otwór pod syfon o średnicy <math>\varnothing 52</math> mm.</p> <p>Otwór pod baterię: <math>\varnothing 30</math> mm.</p> <p>Dopuszczalne równomierne obciążenie blatu: ok. 70 kg/m<sup>2</sup>.</p>	
5.	<p>Bateria z prysznicem montowana do ściany</p> 	<p>Wykonana ze stali nierdzewnej.</p> <p>Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem.</p> <p>Tradycyjne przyłącze ściennie osobno na zimną i ciepłą wodę, wylewka obrotowa.</p> <p>Osłona prysznicowa wykonana z tworzywa sztucznego.</p> <p>Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia.</p> <p>Wysokość baterii: 1010 mm.</p>	1

Wymagania dodatkowe:

Wyposażenie zgodne z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa.

Elementy wyposażenia muszą posiadać oznaczenie CE zgodnie odpowiednimi przepisami w tym posiadać konieczne certyfikaty.

Wszystkie dolne stoły i szafki z rantem przyściennym.